

Директор
Игумнов В.И.

2. Загальна характеристика споруди та конструктивні рішення.

- 2.1 В робочих кресленнях даного комплексу розроблені конструктивні рішення спеціальної рекламної конструкції "Бигборд" розміром 3.1х6.1м .
- 2.2 Спеціальна рекламна конструкція типу "Бигборд" встановлюється на відкритій місцевості та складається з щита на опорі, який кріпиться на залізобетонний фундамент .
- 2.3 Несучі елементи конструкції виконані з сталевих елементів .
Опора виконана з спарених швелерів №20 .
Рама щита виконана з прокатних швелерів №16 .
Вертикальні хрестові зв'язки рами виконані з прокатних швелерів №10 .
Елементи для кріплення зовнішньої обшивки виконані з квадратної труби 20х20х2 .
Елементи для кріплення зовнішньої обшивки з'єднуються з вертикальними зв'язками зваркою в місцях перетину
- 2.4 Матеріал елементів - сталь С245 (ВСт3пс5) .

3. Вказівки з виготовлення та монтажу .

- 3.1 Металоконструкції запроектовані відповідно з вимогами ДБН В.2.6-198.2014.
- 3.2 Виготовлення та монтаж металоконструкцій виконувати відповідно з вимогами :
- глав СНиП III - 18 - 75; СНиП 3.03.01 - 87;
- вказівками на листах даного проекту.
- 3.3 Усі заводські з'єднання виконуються на зварці .
Мінімальні катети зварних швів - 4 мм.
Для зварки використовувати електроди типу Э-42, Э-42А .
Монтажні з'єднання - на болтах нормальної точності.
- 3.4 Антикорозійний захист виконується одним шаром грунтовки ГФ-021 та двома шарами емалі ПФ-115 .


4. Условные обозначения .

||||| зварний шов заводський
xxxxxx зварний шов монтажний



болт постійний

номер вузла



номер аркуша на якому вузол замаркований



						ІР-2018-05-КМ				
						ТОВ "ЛЕМСТРОЙ"				
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Рекламна конструкція «Бигборд » 3х6м		Стадия	Лист	Листов
Н. контр.								РП	1	4
ГИП	Мироненко					Загальні данні		ФОП Мироненко С.Д. м.Дніпро		
Проверил										
Разраб.	Мироненко									